



Correia em "V" - Dentada XPB - Standard



Alta capacidade de transmissão

Largura Superior 16,3 mm x Altura 13,0 mm

Medidas em milímetros



XPB

Referência da correia Comprimento Pitch - Lw (mm)	Referência da correia Comprimento Pitch - Lw (mm)	Referência da correia Comprimento Pitch - Lw (mm)
1250	1900	2500
1320	2000	2650
1400	2020	2680
1500	2120	2800
1600	2150	2840
1700	2240	3000
1750	2280	3150
1800	2360	3350
1850	2400	3550

Ex: XPB 1250 Lw = XPB 1272 La

* Correias fornecidas totalmente iguais.

Obs.: comprimento pitch = cordoneis internos (Lw=Ld).

Para se obter o comprimento externo, soma-se ao Lw mais 22 mm (La).

CORREIAS NO PERFIL "V" TRABALHAM COM AS LATERAIS DAS CORREIAS NAS POLIAS.

Circunferência: Medir a correia como se estivesse medindo a "cintura" de uma pessoa.


Peso por correia → ≈ 0,183 kg/m.

XPC - Standard

Alta capacidade de transmissão

Largura Superior 22 mm x Altura 18,0 mm

Medidas em milímetros



XPC

Referência da correia Comprimento Pitch - Lw (mm)	Referência da correia Comprimento Pitch - Lw (mm)
2000	2800
2120	3000
2240	3150
2360	3350
2500	3550
2650	

Ex: XPC 2000 Lw = XPC 2030 La

* Correias fornecidas totalmente iguais.

Obs.: comprimento pitch = cordoneis internos (Lw=Ld).

Para se obter o comprimento externo, soma-se ao Lw mais 30 mm (La).

CORREIAS NO PERFIL "V" TRABALHAM COM AS LATERAIS DAS CORREIAS NAS POLIAS.

Circunferência: Medir a correia como se estivesse medindo a "cintura" de uma pessoa.

Peso por correia → ≈ 0,340 kg/m.

Temperatura no local da transmissão de -30° até 90°C

Correias Schneider Ltda.

Pça. Bento de Camargo Barros, 64 - Pte Pequena / Metro Armênia - CEP 01101-020 - S. Paulo - SP - Fones: (11) 3326-3955/3315-0777 - Fax: (11) 3313-3258.

www.correias.com.br / www.polias.com.br