


# Correias Sincronizadoras em Borracha

## Com cordoneis de Fibra de vidro


### (D ou TP ou DZ) Duplo – Dentes (Paralelos)

#### D-XL



Passo 1/5" (5,08 mm)

#### D-H




Passo 1/2" (12,70 mm)

Referência da Correia	Comprimento Primitivo Circunferência		Numero de Dentes
	Polegadas	milímetros	
90 D-XL	9,00	228,60	45
110 D-XL	11,00	279,40	55
120 D-XL	12,00	304,80	60
140 D-XL	14,00	355,60	70
150 D-XL	15,00	381,00	75
160 D-XL	16,00	406,40	80
170 D-XL	17,00	431,80	85
180 D-XL	18,00	457,20	90
190 D-XL	19,00	482,60	95
200 D-XL	20,00	508,00	100
210 D-XL	21,00	533,40	105
220 D-XL	22,00	558,80	110
230 D-XL	23,00	584,20	115
240 D-XL	24,00	609,60	120
250 D-XL	25,00	635,00	125
260 D-XL	26,00	660,40	130
280 D-XL	28,00	711,20	140
300 D-XL	30,00	762,00	150
310 D-XL	31,00	787,40	155
316 D-XL	31,60	802,64	158
362 D-XL	36,20	919,48	181

Referência da Correia	Comprimento Primitivo Circunferência		Numero de Dentes
	Polegadas	milímetros	
240 D-H	24,00	609,60	48
270 D-H	27,00	685,80	54
300 D-H	30,00	762,00	60
330 D-H	33,00	838,20	66
360 D-H	36,00	914,40	72
370 D-H	37,00	939,80	74
390 D-H	39,00	990,60	78
420 D-H	42,00	1066,80	84
430 D-H	43,00	1092,20	86
450 D-H	45,00	1143,00	90
480 D-H	48,00	1219,20	96
510 D-H	51,00	1295,40	102
540 D-H	54,00	1371,60	108
560 D-H	56,00	1422,40	112
570 D-H	57,00	1447,80	114
600 D-H	60,00	1524,00	120
630 D-H	63,00	1600,20	126
660 D-H	66,00	1676,40	132
680 D-H	68,00	1727,20	136
700 D-H	70,00	1778,00	140
725 D-H	72,50	1841,50	145
730 D-H	73,00	1854,20	146
750 D-H	75,00	1905,00	150
810 D-H	81,00	2057,40	162
850 D-H	85,00	2159,00	170
880 D-H	88,00	2235,20	176
900 D-H	90,00	2286,00	180
950 D-H	95,00	2413,00	190
1000 D-H	100,00	2540,00	200
1100 D-H	110,00	2794,00	220
1250 D-H	125,00	3175,00	250
1400 D-H	140,00	3556,00	280
1700 D-H	170,00	4318,00	340

#### D-L



Passo 3/8" (9,525 mm)

Referência da Correia	Comprimento Primitivo Circunferência		Numero de Dentes
	Polegadas	milímetros	
150 D-L	15,00	381,00	40
169 D-L	16,88	428,63	45
187 D-L	18,75	476,25	50
210 D-L	21,00	533,40	56
225 D-L	22,50	571,50	60
240 D-L	24,00	609,60	64
255 D-L	25,50	647,70	68
270 D-L	27,00	685,80	72
285 D-L	28,50	723,90	76
300 D-L	30,00	762,00	80
322 D-L	32,25	819,15	86
345 D-L	34,50	876,30	92
367 D-L	36,75	933,45	98
390 D-L	39,00	990,60	104
420 D-L	42,00	1066,80	112
450 D-L	45,00	1143,00	120
480 D-L	48,00	1219,20	128
510 D-L	51,00	1295,40	136
540 D-L	54,00	1371,60	144
600 D-L	60,00	1524,00	160
630 D-L	63,00	1600,20	168
660 D-L	66,00	1676,40	176

### PRINCIPAIS VANTAGENS

- 1 – Para acionamentos com inversão de sincronismo ou de movimento.
  - 2 – Para inversão de rotação.
- Temperatura no local da transmissão de -30° até 70°C.  
Veja polias na pagina 25, 27 e 29.

Código de Larguras								
XL			L			H		
025	037	050	075	100	100	150	200	300
1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1"	1 1/2"	2"	3"
6,35mm	9,53mm	12,7mm	19,05mm	25,4mm	25,4mm	31,75mm	50,8mm	76,2mm

Correias Schneider Ltda.

Pça. Bento de Camargo Barros, 64 - Pte Pequena / Metro Armênia - CEP 01101-020 – S. Paulo - SP - Fones: (11) 3326-3955/3315-0777 - Fax: (11) 3313-3258.

[www.correias.com.br](http://www.correias.com.br) / [www.polias.com.br](http://www.polias.com.br)