




Polias sincronizadoras - H

Passo $\frac{1}{2}$ " = 12,70 mm (Padronizada)
Para correias de largura de 1,00" (25,40 mm) – H 100 Para correias de largura de 1 $\frac{1}{2}$ " (38,10 mm) – H 150
Para correias de largura de 2,00" (50,80 mm) – H 200

Referência de Polia	Número de Dentes	Tipo de Polia	Diâm. Prim. Ø	Material
14 H	14	6F	56,59	AÇO / AL
16 H	16	6F	64,67	AÇO / AL
18 H	18	6F	72,77	AÇO / AL
19 H	19	6F	76,81	AÇO / AL
20 H	20	6F	80,85	AÇO / AL
21 H	21	6F	84,89	AÇO / AL
22 H	22	6F	88,93	AÇO / AL
24 H	24	6F	97,03	AÇO / AL
26 H	26	6F	105,11	AÇO / AL
28 H	28	6F	113,18	AÇO / AL
30 H	30	6F	121,29	AÇO / AL
32 H	32	6WF	129,36	AÇO / AL
36 H	36	6WF	145,54	GG / AL
40 H	40	6WF	161,70	GG / AL
44 H	44	6WF	177,88	GG / AL
48 H	48	6WF	194,03	GG / AL
60 H	60	6WR	242,54	GG / AL
72 H	72	6WR	291,06	GG / AL
84 H	84	6WR	339,57	GG / AL
* 96 H	96	6WR	388,09	GG / AL
*120 H	120	6WR	485,10	GG / AL

Disponível em Aço e Ferro Fundido (Padrão), e também Alumínio.



As dimensões e tolerâncias do furo-guia, e das larguras L1 e L2, Ø cubo e peso podem ser modificadas sem aviso prévio.
As polias padronizadas em nosso estoque somente possuem furo-guia ou furo apontado, e não estão balanceadas.
Nos reservamos-nos o direito de alterar todas as dimensões sem aviso prévio.
****VEJA CORREIAS H NA PAGINA 24.