


Polias sincronizadoras - XL


Passo $\frac{1}{5}$ ' = 5,08 mm Largura 037 (Padronizada)

Para correias de largura de $\frac{1}{4}$ ' (6,35 mm) XL 025
Para correias de largura de $\frac{3}{8}$ ' (9,53 mm) XL 037


Disponível em Aço (Padrão) e também Alumínio




Referência da Polia	Número de Dentes	Tipo de Polia	Diâm. Prim. Ø	Diâm. sobre Flanges	ØP Furo Min.	ØP Furo Máx.	ØC Cubo	XL 037			Material
								L1	L2*	Peso (Kg)	
10 XL 037	10	6F	16,18	23,60	5,00	5,00	9,50	14,30	19,80	0,02	Aço ou AL
11 XL 037	11	6F	17,78	23,60	5,00	6,50	11,10	14,30	19,80	0,02	Aço ou AL
12 XL 037	12	6F	19,41	25,20	5,00	8,00	12,70	14,30	19,80	0,03	Aço ou AL
13 XL 037	13	6F	21,02	27,00	5,00	8,00	13,50	14,30	19,80	0,03	Aço ou AL
14 XL 037	14	6F	22,64	28,00	5,00	8,00	14,30	14,30	19,80	0,04	Aço ou AL
15 XL 037	15	6F	24,26	30,10	6,00	10,00	15,90	14,30	19,80	0,04	Aço ou AL
16 XL 037	16	6F	25,88	31,70	6,00	11,00	17,50	14,30	19,80	0,05	Aço ou AL
18 XL 037	18	6F	29,11	34,90	6,00	13,00	20,60	14,30	19,80	0,06	Aço ou AL
20 XL 037	20	6F	32,33	38,20	6,00	14,00	23,80	14,30	22,20	0,08	Aço ou AL
21 XL 037	21	6F	33,96	39,80	6,00	14,00	23,80	14,30	22,20	0,09	Aço ou AL
22 XL 037	22	6F	35,59	41,40	6,00	15,00	25,40	14,30	22,20	0,10	Aço ou AL
24 XL 037	24	6F	38,81	44,60	6,00	16,00	27,00	14,30	22,20	0,12	Aço ou AL
26 XL 037	26	6F	42,04	47,90	6,00	18,00	30,20	14,30	22,20	0,14	Aço ou AL
28 XL 037	28	6F	45,29	51,10	6,00	18,00	30,20	14,30	22,20	0,16	Aço ou AL
30 XL 037	30	6F	48,51	54,30	6,00	21,00	34,90	14,30	22,20	0,19	Aço ou AL
32 XL 037	32	6	51,74	---	8,00	23,00	38,00	14,30	25,40	0,11	Aço ou AL
36 XL 037	36	6	58,22	---	8,00	23,00	38,00	14,30	25,40	0,13	Aço ou AL
40 XL 037	40	6	64,67	---	8,00	23,00	38,00	14,30	25,40	0,17	Aço ou AL
42 XL 037	42	6W	67,92	---	8,00	23,00	38,00	14,30	25,40	0,13	Aço ou AL
44 XL 037	44	6W	71,15	---	8,00	23,00	38,00	14,30	25,40	0,15	Aço ou AL
48 XL 037	48	6W	77,62	---	8,00	23,00	38,00	14,30	25,40	0,16	Aço ou AL
60 XL 037	60	6W	97,03	---	8,00	23,00	38,00	14,30	25,40	0,18	Aço ou AL
72 XL 037	72	6W	116,43	---	8,00	23,00	38,00	14,30	25,40	0,23	Aço ou AL




6F



6W



6



6WR

Legenda

6F	= com flange, maciça
6	= sem flange, maciça
6W	= sem flange, aliviada
6WR	= sem flange, vazada
ØC	= diâmetro do cubo
L1	= largura sem cubo
L2	= largura total com o cubo

Ex. Polia 24 XL 037
24 = N.º de dentes
XL = passo da polia
037 = P/ correia de
9,525 mm de largura

* Algumas medidas disponíveis em plástico ABS.

* Exemplo: Seguir padrão, alterando somente a largura e tipo de polia.

* Padrão europeu: Algumas L2 são diferentes do sistema americano. (Somente L2). * Mediante consulta. As dimensões e tolerâncias do furo-guia, e das larguras L1 e L2, Ø cubo e peso podem ser modificadas sem aviso prévio.

Veja os procedimentos técnicos a partir da página 77.

Tolerância de excentricidade é de 0,05mm para polias com diâmetros externos de 0 a 200mm. Acima de 200mm de diâmetro, acrescentar 0,005mm para cada 10mm.

As polias padronizadas em nosso estoque possuem furo-guia ou furo apontado, e não estão balanceadas.

O balanceamento e acabamento final das polias ficam sob responsabilidade do comprador.

Os furos apontados ou guias não estão centralizados com relação ao cubo. A centralização deve ser feita através dos dentes das polias.

Nos reservamos-nos o direito de alterar o diâmetro do furo sem aviso prévio.